



Pieteikums platība  
metāla, akmens un citu virsmu tīrīšanai  
un īpaši abrazīvas darba vides transportēšanai

Iekšējā kārtā  
īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija

Ieliktnis  
augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un vara stieple

Ārskats  
Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību

īpaši apstrādāta

Krāsa

Melns

Temperatūra maks.

70 °C

Temperatūra min.

-40 °C

Darba vides

Smiltis

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12.0	36	127	40	Reel
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12.0	36	190	40	Reel
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12.0	36	254	40	Reel
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12.0	36	320	40	Reel
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12.0	36	380	40	Reel
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12.0	36	510	40	Meter
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12.0	36	635	40	Meter