



Pieteikums platība  
 Šļūtene ar attīšanu degvielas pārvadāšanas automašīnām  
 Īpašas pazīmes  
 Eļļas un benzīna izturīga spiediena šļūtene  
 elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi  
 Standarts  
 NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131, 2. daļa  
 Iekšējā kārtā  
 NBR  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no auduma ar vara stiepli  
 Ārskats  
 NBR/SBR (ar rakstu)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -20 °C  
 Temperatūra maks.  
 65 °C  
 Darba vides  
 Visi naftas produktu veidi ar maksimālo aromātisko vielu saturu līdz 50%

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TW OW 25	1"	25	6.0	16.0	64	150	40	Reel
TW OW 32	1,1/4"	32	6.0	16.0	64	190	40	Reel
TW OW 38	1,1/2"	38	6.5	16.0	64	230	40	Reel