



Pieteikums platība
 Šļūtene ar attīšanu degvielas pārvadāšanas automašīnām
 Īpašas pazīmes
 Eļļas un benzīna izturīga spiediena šļūtene
 elektriskā pretestība R mazāka nekā 10.000.000 omi
 Standarts
 NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131, 2. daļa
 Iekšējā kārtā
 NBR
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma ar vara stiepli
 Ārskats
 NBR/SBR (ar rakstu)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 65 °C
 Darba vides
 Visi naftas produktu veidi ar maksimālo aromātisko vielu saturu līdz 50%

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
TW OW 25	1"	25	6.0	16.0	64	150	40	Reel
TW OW 32	1,1/4"	32	6.0	16.0	64	190	40	Reel
TW OW 38	1,1/2"	38	6.5	16.0	64	230	40	Reel