


# HF 200 (2SN)

Karstā ūdens šļūtene



Pieteikums platība  
Augstspiediena tīrīšanas ierīces  
Standarts  
EN 853 2 SN  
Iekšējā kārtā  
sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu  
Ieliktnis  
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
ekoloģiska sintētiskā gumija  
Krāsa  
zils  
Temperatūra min.  
-10 °C  
Temperatūra maks.  
150 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Ūdens  
Minerāleļļa (līdz +100° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
HF 206	6	4	1/4"	6.4	15.7	400.0	1600	100
HF 208	8	5	5/16"	7.9	17.3	400.0	1470	115
HF 210	10	6	3/8"	9.5	19.7	400.0	1320	130
HF 213	12	8	1/2"	12.7	23.0	400.0	1100	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums