



Pieteikums platība
Augstspiediena tīrīšanas ierīces
Standarts
EN 853 2 SN
Iekšējā kārtā
sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-10 °C
Temperatūra maks.
150 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Ūdens
Minerāleļļa (līdz +100° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
HW 206	6	4	1/4"	6.4	15.0	400	1840	100
HW 208	8	5	5/16"	7.9	16.6	400	1470	115
HW 210	10	6	3/8"	9.5	19.0	400	1320	130
HW 213	12	8	1/2"	12.7	22.2	400	1200	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums