



Pieteikums platība
 Celtniecības rūpniecība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 īpaši nodilumizturīgs
 lokans .
 Iekšējā kārtā
 Polyurethane (PUR)
 Ieliktnis
 cietā PVC spirāle
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 metāliski zaļš
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Temperatūra maks.
 55 °C
 Darba vides
 Labība
 Cements
 Grants
 Granulāti

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5.5	4.0	0.7	250	50	Meter
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6.7	4.0	0.7	300	30	Meter
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8.5	3.0	0.7	400	20	Meter
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9.5	2.5	0.7	510	20	Meter
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11.0	2.0	0.7	610	20	Meter

BD = darba spiediens