



Pieteikums platība  
 Celtniecības rūpniecība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Īpašas pazīmes  
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību  
 īpaši nodilumizturīgs  
 lokans .  
 Iekšējā kārtā  
 Polyurethane (PUR)  
 Ieliktnis  
 cietā PVC spirāle  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 metāliski zaļš  
 Temperatūra min.  
 -25 °C  
 Temperatūra maks.  
 55 °C  
 Darba vides  
 Labība  
 Cements  
 Grants  
 Granulāti

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5.5	4.0	0.7	250	50	Meter
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6.7	4.0	0.7	300	30	Meter
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8.5	3.0	0.7	400	20	Meter
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9.5	2.5	0.7	510	20	Meter
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11.0	2.0	0.7	610	20	Meter

BD = darba spiediens