



Pieteikums platība  
 Pārtikas rūpniecība  
 Īpašas pazīmes  
 Īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību  
 Iekšējā kārtā  
 PVC, piemērots pārtikas produktiem  
 Ieliktnis  
 iedarināta tērauda stieple spirālē  
 Ārskats  
 PVC, piemērots pārtikas produktiem  
 Krāsa  
 Transparent  
 Temperatūra min.  
 -5 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Augļu sulas  
 Minerālūdens  
 Vīni  
 šķidri pārtikas produkti ar alkohola saturu līdz 15%

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. Liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10.0	16.0	21	0.90	20	50	Reel
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12.0	17.8	21	0.90	25	50	Reel
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16.0	21.7	18	0.90	35	50	Reel
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20.0	27.1	15	0.90	50	50	Reel
PVC 25 TRANSP ST	1"	25.4	33.3	15	0.90	60	50	Reel
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31.8	40.1	13	0.90	75	50	Reel
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38.1	46.7	12	0.90	90	30	Reel
PVC 51 TRANSP ST	2"	50.8	61.1	9	0.80	125	30	Reel
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63.0	75.0	7	0.70	150	30	Reel
PVC 76 TRANSP ST	3"	76.0	89.9	6	0.70	195	30	Reel
PVC 102 TRANSP ST	4"	101.6	116.3	6	0.60	300	30	Reel