



Pieteikums platība
 Celtniecības rūpniecība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību
 nedaudz rievots ārējais vāks
 Iekšējā kārtā
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
 Ieliktnis
 pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
 Ārskats
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens

Norādot

Visi apzīmējumi, piemēram "-6", nav attiecināmi uz sienu biezumu.

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3.0	8.0	25	0.7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3.0	7.0	21	0.6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3.0	6.0	21	0.6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3.5	6.0	18	0.6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4.5	5.0	15	0.6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4.5	4.5	13	0.6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4.5	3.5	12	0.6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3,1/2"	90	5.0	3.0	11	0.6	395	30

BD = darba spiediens