



Pieteikums platība  
Lauksaimniecības tehnika  
Īpašas pazīmes  
paredzēts lielām slodzēm  
izturīgs pret spiedienu un nodilumu  
lokans  
noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību  
Standarts  
ISO 1307  
Iekšējā kārta  
stabilis, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC  
Ieliktnis  
pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC  
Ārskats  
nedaudz rievota ārējā virsma  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Temperatūra maks.  
50 °C  
Darba vides  
Ūdens

## Norādot

Particularly suitable for use as a multipurpose hose in agriculture, especially in cold regions

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7.0	20	0.9	90	50	Reel
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6.0	17	0.9	130	50	Reel
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6.0	16	0.9	140	50	Reel
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5.0	15	0.9	200	50	Reel
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4.5	14	0.9	275	50	Meter
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4.0	12	0.9	310	50	Meter
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3.5	10	0.9	375	30	Meter
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3.0	10	0.9	410	30	Meter
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3.0	10	0.9	450	30	Meter
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2.5	9	0.9	520	30	Meter
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2.0	9	0.9	610	30	Meter

BD = darba spiediens