



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 paredzēts lielām slodzēm
 izturīgs pret spiedienu un nodilumu
 lokans
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 Standarts
 ISO 1307
 Iekšējā kārta
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
 Ieliktnis
 pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
 Ārskats
 nedaudz rievota ārējā virsma
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 50 °C
 Darba vides
 Ūdens

Norādot

Particularly suitable for use as a multipurpose hose in agriculture, especially in cold regions

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7.0	20	0.9	90	50	Reel
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6.0	17	0.9	130	50	Reel
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6.0	16	0.9	140	50	Reel
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5.0	15	0.9	200	50	Reel
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4.5	14	0.9	275	50	Meter
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4.0	12	0.9	310	50	Meter
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3.5	10	0.9	375	30	Meter
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3.0	10	0.9	410	30	Meter
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3.0	10	0.9	450	30	Meter
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2.5	9	0.9	520	30	Meter
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2.0	9	0.9	610	30	Meter

BD = darba spiediens