

**Izmantošana**

Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

**Modelis**

paralēls rievojums

biezas sienas

plakans rievojums

Šļūtenes materiāls

Nerūsējošais tērauds 1.4541

Appinums

2 appinumi no 1.4301

Temperatūra maks.

550 °C

Temperatūra min.

-200 °C

Temperatūra

attiecas tikai uz šļūteni

**Norādot**

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus.

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

**Produkts**

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaišanas ID/AD mm	Statiskais liekuma rādiuss mm	Dinamiskais liekuma rādiuss mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Vienības svars metrā kg	Izgatavošanas (m)
DCB 020 S	19.50	31.20	0.40	55	640	120.0	1.200	pēc pieprasījuma
DCB 025 S	25.60	39.70	0.40	70	710	100.0	1.700	pēc pieprasījuma
DCB 032 S	32.60	47.70	0.40	80	790	90.0	2.100	pēc pieprasījuma
DCB 040 S	39.60	56.00	0.50	100	900	80.0	2.700	no 10 līdz 12
DCB 050 S	51.00	69.50	0.50	130	1000	65.0	4.050	no 10 līdz 12
DCB 065 S	65.50	90.20	0.60	175	1100	50.0	5.400	no 10 līdz 12
DCB 080 S	76.10	102.30	0.60	200	1380	40.0	5.800	no 10 līdz 12
DCB 100 S	102.40	129.80	1.00	250	1500	32.0	8.400	no 10 līdz 12
DCB 125 S	127.50	157.50	1.00	325	1800	25.0	8.400	no 10 līdz 12
DCB 150 S	151.50	183.00	1.00	375	2300	20.0	9.600	no 10 līdz 12