



Pieteikums platība  
Well suited for use in gas technology  
Modelis  
rievots apļveida formā  
ar vidus sienu  
ar vienu sienu  
parasts rievojums  
Īpašības  
Līdzīgu materiālu dēļ laba pretkorozijas izturība labi piemērots agresīviem materiāliem  
Šļūtenes materiāls  
Nerūsējošais tērauds 1.4404  
Appinums  
1 appinums no 1.4301  
Standarts  
DIN EN ISO 10380  
Temperatūra maks.  
550 °C  
Temperatūra min.  
-200 °C  
Temperatūra  
attiecas tikai uz šļūteni  
Apstiprinājums  
Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384

## Norādot

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktoros.  
Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Produkts

| Apzīmējums | Ø ID<br>mm | Ø AD<br>mm | Pielaides<br>ID/AD<br>mm | Statiskais liekuma<br>rādiuss<br>mm | Dinamiskais liekuma<br>rādiuss<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>20°C (stat.)<br>bar | Vienības svars<br>metrā<br>kg | Izgatavošanas<br>(m) |
|------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| IBA 006    | 6.30       | 11.10      | 0.30                     | 12                                  | 140                                  | 150.0   | 0.164                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 008    | 8.20       | 13.60      | 0.30                     | 32                                  | 165                                  | 135.0   | 0.214                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 010    | 10.60      | 17.50      | 0.80                     | 35                                  | 190                                  | 75.0  | 0.250                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 013    | 12.30      | 19.50      | 0.80                     | 35                                  | 210                                  | 70.0  | 0.290                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 016    | 15.70      | 25.20      | 1.00                     | 45                                  | 285                                  | 65.0  | 0.370                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 020    | 19.80      | 30.30      | 1.00                     | 55                                  | 310                                  | 50.0  | 0.500                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 025    | 25.80      | 36.00      | 1.00                     | 70                                  | 375                                  | 40.0  | 0.640                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 032    | 33.00      | 45.70      | 1.00                     | 80                                  | 405                                  | 35.0  | 1.000                         | pēc pieprasījuma     |
| IBA 040    | 40.00      | 54.00      | 1.20                     | 100                                 | 480                                  | 30.0  | 1.200                         | no 10 līdz 12        |
| IBA 050    | 51.60      | 67.50      | 1.20                     | 130                                 | 550                                  | 25.0  | 1.540                         | no 10 līdz 12        |
| IBA 065    | 66.00      | 87.90      | 1.40                     | 175                                 | 675                                  | 20.0  | 2.550                         | no 10 līdz 12        |
| IBA 080    | 76.60      | 100.00     | 1.40                     | 200                                 | 750                                  | 18.0  | 2.900                         | no 10 līdz 12        |
| IBA 100    | 103.00     | 128.00     | 1.40                     | 250                                 | 920                                  | 14.0  | 4.200                         | no 10 līdz 12        |