



Izmantošana
Highly suitable for conveying exhaust gases

Modelis
savīta metāla šļūtene
metāliski blīvēts
daudzskaldņu modelis

Īpašības
Īpašā tišanas tehnika nodrošina ļoti mazu noplūdes līmeni un lielu elastību

Temperatūras diapazons
izmantojams līdz 400 °C

Materiāls
Cinkota tērauda loksne

Norādot

Aptinamās šļūtenes tiek mērītas izstieptā veidā.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaiides ID/AD mm	Liekuma rādiuss (+10 %) mm	Presēšanas svars metrā kg	Ru_a garums m	Unit
AVX 020	20.00	23.00	0.40	115	0.46	10	Reel
AVX 025	25.00	28.00	0.40	140	0.58	10	Reel
AVX 030	30.00	33.50	0.40	150	0.70	10	Reel
AVX 032	32.00	35.50	0.40	160	0.84	10	Reel
AVX 035	35.00	38.50	0.40	173	0.92	10	Reel
AVX 040	40.00	43.50	0.40	182	1.05	10	Reel
AVX 045	45.00	48.50	0.40	192	1.18	10	Reel
AVX 050	50.00	54.00	0.40	205	1.63	10	Reel
AVX 055	55.00	59.00	0.40	225	1.80	10	Reel
AVX 060	60.00	64.00	0.40	234	1.94	10	Reel
AVX 065	65.00	69.00	0.40	254	2.15	10	Reel
AVX 070	70.00	74.00	0.40	273	2.30	10	Reel
AVX 075	75.00	79.00	0.40	293	2.43	10	Reel
AVX 080	80.00	84.00	0.60	312	2.62	10	Meter
AVX 085	85.00	89.00	0.60	332	2.76	10	Meter
AVX 090	90.00	94.00	0.60	351	2.90	10	Meter
AVX 096	96.00	100.00	0.60	375	3.10	10	Meter
AVX 100	100.00	104.00	0.80	390	3.25	10	Meter
AVX 110	110.00	114.00	0.80	429	3.55	10	Meter
AVX 115	115.00	119.00	0.80	449	3.74	10	Meter
AVX 120	120.00	124.00	0.80	468	3.92	10	Meter
AVX 125	125.00	129.00	0.80	488	4.06	10	Meter
AVX 130	130.00	135.00	0.80	620	5.08	10	Meter
AVX 140	140.00	145.00	1.00	680	5.48	10	Meter
AVX 150	150.00	155.00	1.00	715	5.88	10	Meter
AVX 160	-	-	-	780	-	-	-
AVX 182	-	-	-	870	-	-	-
AVX 200	200.00	205.00	1.00	950	7.80	5	Meter
AVX 250	-	-	-	1200	-	-	-