

Aptinamā šļūtene izplūdes gāzēm



Izmantošana
Highly suitable for conveying exhaust gases

Modelis
satīta šļūtene
metāliski blīvēts
daudzskaldņu modelis

Īpašības
Īpašā tišanas tehnika nodrošina ļoti mazu noplūdes līmeni un lielu elastību

Temperatūras diapazons
izmantojams līdz 650 °C

Materiāls
Nerūsējošā tērauda loksne 1.4301

Norādīt

Aptinamās šļūtenes tiek mērītas izstieptā veidā.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaižu ID/AD mm	Liekuma rādiuss (+10 %) mm	Presēšanas svars metrā kg	Ru_a garums m	Unit
KAX 020	20.00	23.00	0.40	115	0.46	10	Reel
KAX 025	25.00	28.00	0.40	140	0.58	10	Reel
KAX 030	30.00	33.50	0.40	150	0.70	10	Reel
KAX 032	32.00	35.50	0.40	160	0.84	10	Reel
KAX 035	35.00	38.50	0.40	173	0.92	10	Reel
KAX 040	40.00	43.50	0.40	182	1.05	10	Reel
KAX 042	42.00	45.50	0.40	186	1.10	10	Reel
KAX 045	45.00	48.50	0.40	192	1.18	10	Reel
KAX 050	50.00	54.00	0.40	205	1.63	10	Reel
KAX 055	55.00	59.00	0.40	225	1.80	10	Reel
KAX 060	60.00	64.00	0.40	234	1.94	10	Reel
KAX 065	65.00	69.00	0.40	254	2.15	10	Reel
KAX 070	70.00	74.00	0.40	273	2.30	10	Reel
KAX 075	75.00	79.00	0.40	293	2.43	10	Reel
KAX 080	80.00	84.00	0.60	312	2.62	10	Meter
KAX 085	85.00	89.00	0.60	332	2.76	10	Meter
KAX 090	90.00	94.00	0.60	351	2.90	10	Meter
KAX 096	96.00	100.00	0.60	375	3.10	10	Meter
KAX 100	100.00	104.00	0.80	390	3.25	10	Meter
KAX 105	-	-	-	412	-	-	-
KAX 110	110.00	114.00	0.80	429	3.55	10	Meter
KAX 115	115.00	119.00	0.80	449	3.74	10	Meter
KAX 120	120.00	124.00	0.80	468	3.92	10	Meter
KAX 125	125.00	129.00	0.80	488	4.06	10	Meter
KAX 130	130.00	135.00	0.80	620	5.08	10	Meter
KAX 140	140.00	145.00	1.00	680	5.48	10	Meter
KAX 150	150.00	155.00	1.00	715	5.88	10	Meter
KAX 160	-	-	-	780	-	-	-
KAX 170	-	-	-	810	-	-	-
KAX 200	-	-	-	950	-	-	-
KAX 250	-	-	-	1200	-	-	-
KAX 300	-	-	-	1440	-	-	-