



Pieteikums platība  
Mērīšanas tehnika  
Modelis  
Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2 un spraudni  
Iekšējā kārtā  
Poliamīds (PA)  
Piegādes apjoms  
ar putekļu aizsargu  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no aramīda  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM ADA 300	2	5.5	400	300	35
HFM ADA 400	2	5.5	400	400	35
HFM ADA 630	2	5.5	400	630	35
HFM ADA 800	2	5.5	400	800	35
HFM ADA 1000	2	5.5	400	1000	35
HFM ADA 1500	2	5.5	400	1500	35
HFM ADA 2000	2	5.5	400	2000	35
HFM ADA 2500	2	5.5	400	2500	35
HFM ADA 3200	2	5.5	400	3200	35
HFM ADA 4000	2	5.5	400	4000	35