



Pieteikums platība
Mērīšanas tehnika
Modelis
Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2 un spraudni
Iekšējā kārtā
Poliamīds (PA)
Piegādes apjoms
ar putekļu aizsargu
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no aramīda
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ārējais Ø nom. mm | maks. darba spiediens bar | Garums mm | Min. liekuma rādiuss mm |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
| HFM ADA 300 | 2 | 5.5 | 400 | 300 | 35 |
| HFM ADA 400 | 2 | 5.5 | 400 | 400 | 35 |
| HFM ADA 630 | 2 | 5.5 | 400 | 630 | 35 |
| HFM ADA 800 | 2 | 5.5 | 400 | 800 | 35 |
| HFM ADA 1000 | 2 | 5.5 | 400 | 1000 | 35 |
| HFM ADA 1500 | 2 | 5.5 | 400 | 1500 | 35 |
| HFM ADA 2000 | 2 | 5.5 | 400 | 2000 | 35 |
| HFM ADA 2500 | 2 | 5.5 | 400 | 2500 | 35 |
| HFM ADA 3200 | 2 | 5.5 | 400 | 3200 | 35 |
| HFM ADA 4000 | 2 | 5.5 | 400 | 4000 | 35 |