



Pieteikums platība
Mērīšanas tehnika
Modelis
Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2 un spraudni
Iekšējā kārtā
Poliamīds (PA)
Piegādes apjoms
ar putekļu aizsargu
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no aramīda
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM ADA 300	2	5.5	400	300	35
HFM ADA 400	2	5.5	400	400	35
HFM ADA 630	2	5.5	400	630	35
HFM ADA 800	2	5.5	400	800	35
HFM ADA 1000	2	5.5	400	1000	35
HFM ADA 1500	2	5.5	400	1500	35
HFM ADA 2000	2	5.5	400	2000	35
HFM ADA 2500	2	5.5	400	2500	35
HFM ADA 3200	2	5.5	400	3200	35
HFM ADA 4000	2	5.5	400	4000	35