



Pieteikums platība  
 Mērīšanas tehnika  
 Modelis  
 Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem, spraudni  
 Iekšējā kārtā  
 Poliamīds (PA)  
 Piegādes apjoms  
 ar putekļu aizsargu  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no aramīda  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Temperatūra min.  
 -20 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM MK 300 S	2	5.5	400	300	35
HFM MK 400 S	2	5.5	400	400	35
HFM MK 630 S	2	5.5	400	630	35
HFM MK 800 S	2	5.5	400	800	35
HFM MK 1000 S	2	5.5	400	1000	35
HFM MK 1500 S	2	5.5	400	1500	35
HFM MK 2000 S	2	5.5	400	2000	35
HFM MK 2500 S	2	5.5	400	2500	35
HFM MK 3200 S	2	5.5	400	3200	35
HFM MK 4000 S	2	5.5	400	4000	35