



Pieteikums platība
 Mērīšanas tehnika
 Modelis
 Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2
 Iekšējā kārtā
 Poliamīds (PA)
 Piegādes apjoms
 ar putekļu aizsargu
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no aramīda
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM SKE 200	2	5.5	630	200	35
HFM SKE 300	2	5.5	630	300	35
HFM SKE 400	2	5.5	630	400	35
HFM SKE 630	2	5.5	630	630	35
HFM SKE 800	2	5.5	630	800	35
HFM SKE 1000	2	5.5	630	1000	35
HFM SKE 1500	2	5.5	630	1500	35
HFM SKE 2000	2	5.5	630	2000	35
HFM SKE 2500	2	5.5	630	2500	35
HFM SKE 3200	2	5.5	630	3200	35
HFM SKE 4000	2	5.5	630	4000	35