



Pieteikums platība  
Mērīšanas tehnika  
Modelis  
Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2  
Iekšējā kārtā  
Poliamīds (PA)  
Piegādes apjoms  
ar putekļu aizsargu  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no aramīda  
Ārskats  
Polyurethane (PUR)  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM SKE 200	2	5.5	630	200	35
HFM SKE 300	2	5.5	630	300	35
HFM SKE 400	2	5.5	630	400	35
HFM SKE 630	2	5.5	630	630	35
HFM SKE 800	2	5.5	630	800	35
HFM SKE 1000	2	5.5	630	1000	35
HFM SKE 1500	2	5.5	630	1500	35
HFM SKE 2000	2	5.5	630	2000	35
HFM SKE 2500	2	5.5	630	2500	35
HFM SKE 3200	2	5.5	630	3200	35
HFM SKE 4000	2	5.5	630	4000	35