



Pieteikums platība  
 Mērīšanas tehnika  
 Modelis  
 Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 1,5  
 Iekšējā kārtā  
 Poliamīds (PA)  
 Piegādes apjoms  
 ar putekļu aizsargu  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no aramīda  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Temperatūra min.  
 -20 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM SKE 400-16	2	5.5	630	400	35
HFM SKE 630-16	2	5.5	630	630	35
HFM SKE 800-16	2	5.5	630	800	35
HFM SKE 1000-16	2	5.5	630	1000	35
HFM SKE 1500-16	2	5.5	630	1500	35
HFM SKE 2000-16	2	5.5	630	2000	35
HFM SKE 2500-16	2	5.5	630	2500	35
HFM SKE 3200-16	2	5.5	630	3200	35
HFM SKE 4000-16	2	5.5	630	4000	35