

Spiediena sensors ar analogo un digitālo rādījumu



Ekspluatācijas temperatūra maks.
80 °C
Current consumption
< 70 mA at 24 V
Ekspluatācijas spriegums
24 V DC
Elektriskais pieslēgums
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Materiāls
Blīvējums: NBR
Nerūsošā tērauda korpus
Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A
Savienojums
G 1/2" male
Aizsardzības klase
IP 67
Piegādes apjoms
Bez spraudņa

Apraksts

Elektronisks spiediena sensors ar analogo un 4 ciparu digitālo rādījumu

Korpuss pagriežams līdz 350°

1 izejas slēdzis (atvērējs/aizvērējs programmējams)

1 analogā izeja 4...20 / 20...4 mA

2. pārslēgšanas punkta iestatišanas diapazons – 400 bar (soļos, sākot ar 1 bar)

Precizitāte ± 0,6 % no galavērtības

Norādot

Rādītāji bez elektroenerģijas padeves nav redzami

Produkts

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars kg
HK PG24 50 G12 400	no 0 līdz 400 bar	0.6