



Ekspluatācijas temperatūra maks.  
80 °C  
Ekspluatācijas spriegums  
24 V DC  
Elektriskais pieslēgums  
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu  
Materiāls  
Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A  
Korpuss: nerūsējošais tērauds V2A  
Savienojums  
G 1/4" iekšējā vītne, grozāma  
Aizsardzības klase  
IP 65  
Piegādes apjoms  
Bez spraudņa

## Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators  
2 krāsu indikatori sarkanā/zaļā krāsā procesa stāvokļa vizualizēšanai  
3 taustiņu vadība saskaņā ar standartu VDMA  
Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)  
uzstādāma 1 izeja kā analogā izeja (0–10 V/4–20 mA, mērogs 1:4)  
IO saites saskarne  
Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības  
Min/ maks. vērtību saglabāšana

## Produkts

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars kg
HK PN2070 PN400 SER	no 0 līdz 400 bar	0.3