



Ekspluatācijas temperatūra maks.
80 °C
Ekspluatācijas spriegums
24 V DC
Elektriskais pieslēgums
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu
Materiāls
Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A
Korpuss: nerūsējošais tērauds V2A
Savienojums
G 1/4" iekšējā vītne, grozāma
Aizsardzības klase
IP 65
Piegādes apjoms
Bez spraudņa

Apraksts

Komplektā ietilpst spiediena slēdzis, spiediena sensors un LED indikators
2 krāsu indikatori sarkanā/zaļā krāsā procesa stāvokļa vizualizēšanai
3 taustiņu vadība saskaņā ar standartu VDMA
Izeja: 2x PNP (brīvi programmējama, atvērējs/aizvērējs, logs/histerēze)
uzstādāma 1 izeja kā analogā izeja (0-10 V/4-20 mA, mērogs 1:4)
IO saites saskarne
Precizitāte ± 0,5 % no galavērtības
Min/ maks. vērtību saglabāšana

Produkts

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars kg
HK PN2070 PN400 SER	no 0 līdz 400 bar	0.3