



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 1 bar

Ekspluatācijas temperatūra maks.  
80 °C

Aizsardzības veids  
IP 65

Ekspluatācijas spriegums  
maks. 230V AC

Elektriskais pieslēgums  
Ierīču spraudnis M3 (3 polu)

Materiāls  
Blīvējums: NBR

Plūdiņš SK 601 – cietais putu poliuretāns (PU)

Misiņa cilindriskais slēdzis

Savienojums  
G 3/4" ārējā vītne

Histerēze  
± 5 K

## Apraksts

Fiksēts pārslēgšanas punkts (atvērējs) līmeņa un temperatūras iestatišanai

## Produkts

Apzīmējums	L mm	Slēgšanas punkts °C	Svars kg
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	0.30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	0.30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	0.30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	0.30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	0.30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	0.30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	0.40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	0.40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	0.40

Pārslēgšanas punkts (°C) = temperatūras pārslēgšanas punkts

Pārslēgšanas punkts (mm) = līmeņa pārslēgšanas punkts