

Šļūtenes ar siltuma izolāciju no silikāta auduma



Pieteikums platība

Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.

Izmantošana

kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm

kā aizsardzība augstu temperatūru diapazonā,

īpaša aizsardzībai arī pret šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām metalurģijas rūpniecībā

Īpašības

teicama noturība pret šķidrājiem metāliem, dzirkstelēm, izdedžiem, kā arī eļļas, taukiem un šķīdinātājiem

Krāsa

zilgans

Temperatūra min.

-25 °C

Temperatūra maks.

750 °C

Materiāls

Calcium silicate fibres

Apraksts

Izolācijas audums izturīgs pret nodilumu un plīsumiem, nesatur azbestu, karsēšanas zudums apm. 2 %, pateicoties zemajam siltuma uzņemšanas līmenim

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ru__a garums m	Unit
FBS 014	14	25	Reel
FBS 016	16	25	Reel
FBS 018	18	25	Reel
FBS 020	20	25	Reel
FBS 022	22	25	Reel
FBS 024	24	25	Reel
FBS 025	25	25	Reel
FBS 026	26	25	Reel
FBS 028	28	25	Reel
FBS 030	30	25	Reel
FBS 032	32	25	Reel
FBS 035	35	25	Reel
FBS 038	38	25	Reel
FBS 040	40	25	Reel
FBS 042	42	25	Reel
FBS 045	45	25	Reel
FBS 047	47	20	Reel
FBS 050	50	20	Reel
FBS 055	55	20	Reel
FBS 056	56	20	Reel
FBS 060	60	20	Reel
FBS 068	70	20	Reel
FBS 080	80	25	Reel