



Pieteikums platība

Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.

Izmantošana

kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm

Krāsa

gluds, rūsas sarkans

Temperatūra min.

-65 °C

Temperatūra maks.

260 °C

Temperatūra

from inner diameter 6 mm to 127 mm: 1090 °C for 15-20 min. ; 1650 °C for 15-30 sec.;

from inner diameter 160 mm: max. 300 °C

Materiāls

Kalcija silikāta šķiedra

Apraksts

Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām.

Norādīt

internal diameter 13 mm to 127 mm: Approvals: Germanischer Lloyd, DIN 5510-2 & MSHA,

Above internal diameter 160 mm: Approval Germanischer Lloyd

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ru__a garums m	Unit
FBSB 006	6	30	Reel
FBSB 008	8	30	Reel
FBSB 010	10	30	Reel
FBSB 013	13	30	Reel
FBSB 016	16	30	Reel
FBSB 019	19	30	Reel
FBSB 022	22	30	Reel
FBSB 025	25	30	Reel
FBSB 029	29	30	Reel
FBSB 032	32	30	Reel
FBSB 035	35	30	Reel
FBSB 038	38	30	Reel
FBSB 041	41	30	Reel
FBSB 044	44	30	Reel
FBSB 051	51	30	Reel
FBSB 057	57	30	Reel
FBSB 064	64	30	Reel
FBSB 070	70	30	Reel
FBSB 076	76	30	Reel
FBSB 083	83	30	Reel
FBSB 089	89	30	Reel
FBSB 095	95	30	Reel
FBSB 102	102	15	Meter
FBSB 114	114	15	Meter
FBSB 127	127	15	Meter
FBSB 160	160	15	Meter
FBSB 170	170	10	Meter
FBSB 180	180	10	Meter
FBSB 200	200	10	Meter
FBSB 220	220	10	Meter
FBSB 250	250	10	Meter
FBSB 300	300	10	Meter