

Šļūtenes ar siltuma izolāciju, stiklšķiedra, silikons



Pieteikums platība
 Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
 Izmantošana
 kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm
 Standarts
 IEC 60684-1 and 60684-2
 Krāsa
 brūns
 Temperatūra min.
 -60 °C
 Temperatūra maks.
 250 °C
 Materiāls
 Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer

Apraksts

Labā ultravioleto staru, ozona, skābekļa un termisko triecienu izturība, teicama nolietojuma izturība karstā vidē. Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Ru_a garums m	Unit
FBSS 015	15	16.2	0.6	25	Reel
FBSS 018	18	18.4	0.7	25	Reel
FBSS 020	20	21.4	0.7	25	Reel
FBSS 025	25	26.4	0.7	25	Reel
FBSS 030	30	31.4	0.7	25	Reel
FBSS 035	35	36.4	0.7	25	Reel
FBSS 040	40	41.6	0.8	25	Reel
FBSS 042	42	43.6	0.8	25	Reel
FBSS 045	45	46.6	0.8	25	Reel
FBSS 050	50	51.6	0.8	25	Reel