



Pieteikums platība
 Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Aizsargā šļūteni no ārējā nodiluma, piemēram, no atlecošām dzirkstelēm.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ārējais Ø nom. mm | Min. liekuma rādiuss mm | Ru__a garums m | Unit |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------|
| SGF 06 | 6 | 8.0 | 20 | 50 | Reel |
| SGF 08 | 8 | 10.0 | 25 | 25 | Reel |
| SGF 10 | 10 | 13.0 | 25 | 25 | Reel |
| SGF 13 | 13 | 16.0 | 35 | 25 | Reel |
| SGF 15 | 15 | 18.0 | 40 | 25 | Reel |
| SGF 18 | 18 | 21.3 | 45 | 25 | Reel |
| SGF 20 | 20 | 24.0 | 50 | 25 | Reel |
| SGF 22 | 23 | 27.0 | 55 | 25 | Reel |
| SGF 24 | 25 | 29.0 | 60 | 25 | Reel |
| SGF 28 | 28 | 32.0 | 63 | 25 | Reel |
| SGF 30 | 30 | 34.0 | 65 | 25 | Reel |
| SGF 35 | 35 | 39.5 | 80 | 25 | Reel |
| SGF 42 | 42 | 47.5 | 88 | 27 | Reel |
| SGF 44 | 44 | 49.5 | 90 | 27 | Reel |
| SGF 45 | 45 | 50.5 | 90 | 27 | Reel |
| SGF 48 | 48 | 53.5 | 95 | 25 | Reel |
| SGF 50 | 50 | 56.0 | 115 | 25 | Reel |
| SGF 52 | 52 | 58.0 | 115 | 25 | Reel |
| SGF 55 | 55 | 61.0 | 115 | 25 | Reel |
| SGF 58 | 58 | 64.0 | 117 | 25 | Reel |
| SGF 60 | 60 | 66.0 | 120 | 25 | Reel |
| SGF 62 | 62 | 69.0 | 125 | 25 | Reel |
| SGF 65 | 65 | 72.0 | 130 | 25 | Reel |
| SGF 70 | 70 | 77.0 | 150 | 25 | Reel |
| SGF 72 | 72 | 79.0 | 160 | - | - |
| SGF 76 | 76 | 83.0 | 166 | 25 | Reel |
| SGF 80 | 80 | 87.0 | 170 | 25 | Reel |