



Izmantošana
kā ārējā aizsardzība šļūtenēm un/vai liekuma rādiusa atbalstīšanai

Modelis
ieāķēts profils no rievota nerūsējošā tērauda

Temperatūra min.
-200 °C

Temperatūra maks.
550 °C

Materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4301

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaiðes ID/AD mm	Vienības svars metrā kg	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
SSA 012	12.00	15.00	0.20	0.213	65	10	Reel
SSA 015	15.00	18.00	0.20	0.265	80	10	Reel
SSA 018	18.00	21.00	0.20	0.319	90	10	Reel
SSA 019	19.00	23.00	0.30	0.380	95	10	Reel
SSA 020	20.00	24.00	0.30	0.400	100	10	Reel
SSA 021	21.00	25.00	0.30	0.420	105	10	Reel
SSA 023	23.00	27.00	0.30	0.460	115	10	Reel
SSA 025	25.00	29.00	0.30	0.500	125	10	Reel
SSA 026	26.00	30.00	0.30	0.520	130	10	Reel
SSA 027	27.00	31.00	0.30	0.540	135	10	Reel
SSA 028	28.00	32.00	0.30	0.560	140	10	Reel
SSA 029	29.00	33.00	0.30	0.580	145	10	Reel
SSA 030	30.00	34.00	0.40	0.600	150	10	Reel
SSA 032	32.00	36.00	0.40	0.640	160	10	Reel
SSA 035	35.00	39.00	0.40	0.680	165	10	Reel
SSA 038	38.00	42.00	0.40	0.760	175	10	Reel
SSA 042	42.00	46.00	0.40	0.807	185	10	Reel
SSA 048	48.00	52.00	0.40	0.922	200	10	Reel
SSA 052	52.00	56.00	0.50	0.999	215	-	-
SSA 070	70.00	76.00	0.60	2.180	240	-	-
SSA 090	90.00	98.00	0.80	2.800	300	-	-