



Pieteikums platība
 Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.
 Īpašas pazīmes
 malas ir noapaļotas, šādi šļūtenes netiek bojātas
 lokans .
 noturīgs skābēs, eļļās un šķīdumos
 satur antistatiskas piedevas
 otrreizēji pārstrādājams
 noturīgs pret UV starojumu
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -50 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Materiāls
 HD polietilēns

Norādot

Sākot no SSK PE 66, ir pieejama pagarinājuma atvere.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	šļūtenes ārējam Ø	Ru_a garums m	Unit
SSK PE 09	9.6	12	1.2	09 - 13 mm	25	Reel
SSK PE 13	13.4	16	1.3	13 - 18 mm	25	Reel
SSK PE 16	16.0	20	2.0	16 - 22 mm	25	Reel
SSK PE 20	20.6	25	2.2	20 - 27 mm	25	Reel
SSK PE 27	27.0	32	2.5	27 - 36 mm	25	Reel
SSK PE 34	34.6	40	2.7	34 - 44 mm	25	Reel
SSK PE 43	43.2	50	3.4	43 - 55 mm	25	Reel
SSK PE 55	55.6	63	3.7	55 - 67 mm	25	Reel
SSK PE 66	66.2	75	4.4	66 - 80 mm	20	Reel
SSK PE 80	80.2	90	4.9	80 - 98 mm	20	Reel
SSK PE 100	99.0	110	5.5	99 - 115 mm	15	Reel
SSK PE 113	113.2	125	5.9	113 - 130 mm	12	Reel
SSK PE 127	127.0	140	6.5	125 - 155 mm	10	Reel