



Pieteikums platība

Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.

Izmantošana

kā ārējā aizsardzība šļūtenēm un/vai liekuma rādus atbalstīšanai

Materiāls

Tērauds

Virsmas aizsardzība

galvaniskais pārklājums

Apraksts

Aizsargspirāle no apaļa plastmasas profila aizsargā šļūteni no ārkārtēja ārējā nodiluma.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Stieples Ø mm	Ru__a garums m	Unit
SSR 14-2	14	18	2.0	15	Reel
SSR 18-2	18	22	2.0	15	Reel
SSR 20-2	20	24	2.0	15	Reel
SSR 23-2	23	27	2.0	15	Reel
SSR 25-2	25	29	2.0	15	Reel
SSR 27-2	27	31	2.0	15	Reel
SSR 27-2.5	27	32	2.5	15	Reel
SSR 30-2	30	34	2.0	15	Reel
SSR 34-3	34	40	3.0	15	Reel
SSR 41-3	41	47	3.0	15	Reel
SSR 48-3	48	54	3.0	15	Reel
SSR 51-3	51	57	3.0	15	Reel
SSR 52-3	52	58	3.0	15	Reel
SSR 54-3	54	60	3.0	15	Reel
SSR 56-3	56	62	3.0	15	Reel
SSR 68-3	68	74	3.0	10	Reel
SSR 73-3	73	79	3.0	10	Reel