



Pieteikums platība
Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.
Izmantošana
kā ārējā aizsardzība šļūtenēm un/vai liekuma rādiusa atbalstīšanai
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Apraksts

Aizsargspirāle no apaļa plastmasas profila aizsargā šļūteni no ārkārtēja ārējā nodiluma.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Stieples Ø mm
SSR 06-0.5 VA	6.00	7.00	0.5
SSR 11-1 VA	11.00	13.00	1.0
SSR 14-2 VA	14.00	18.00	2.0
SSR 15-2 VA	15.00	19.00	2.0
SSR 20-2 VA	20.00	24.00	2.0
SSR 23-2 VA	23.00	27.00	2.0
SSR 23.5-2.5 VA	23.50	28.50	2.5
SSR 26-2 VA	26.00	30.00	2.0
SSR 27-2 VA	27.00	31.00	2.0
SSR 35-2 VA	35.00	39.00	2.0
SSR 37-2 VA	37.00	41.00	2.0
SSR 40-2 VA	40.00	44.00	2.0
SSR 41-3 VA	41.00	47.00	3.0
SSR 45-3 VA	45.00	51.00	3.0
SSR 48-3 VA	48.00	54.00	3.0
SSR 54-2.5 VA	54.00	59.00	2.5
SSR 55-3 VA	55.00	61.00	3.0
SSR 61-4 VA	61.00	69.00	4.0
SSR 70-4.5 VA	70.00	79.00	4.5
SSR 85-3 VA	85.00	91.00	3.0
SSR 91-6 VA	91.00	103.00	6.0
SSR 93-4 VA	93.00	101.00	4.0
SSR 105-5 VA	105.00	115.00	5.0
SSR 130-4 VA	130.00	138.00	4.0
SSR 135-4 VA	135.00	143.00	4.0