



Pieteikums platība
Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.
Materiāls
Tērauds

Apraksts

Komplektā ietilpst īpaši izturīgas tērauda troses ar iemontētu cilpu un āķi.

Tērauda trosē ar piemērotu STOP-FS skavu tiek piestiprināta pie caurules, kā arī kādā fiksētā vietā. Līdz ar to tiek novērta šļūtenes nevēlama kustība.

Norādīt

Montējot atloku, vienai skrūvei jābūt par 4 mm garākai.

Produkts

| Apzīmējums | Garums mm | Stiprinājuma urbums mm | Urbums mm |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 300 | 8.5 | 6.4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 300 | 10.5 | 6.4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 450 | 10.5 | 8.4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 450 | 12.5 | 8.4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 450 | 13.0 | 8.4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 450 | 14.5 | 8.4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 450 | 16.5 | 8.4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 450 | 20.5 | 8.4 |