



Pieteikums platība
Individuāla aizsardzība no eļļas strūkļas.
Iekšējā kārtā
Īpašs neilons
Krāsa
Melns
Temperatūra maks.
100 °C

Apraksts

Blīvs appinums no īpaši izturīgiem neilona pavedieniem izsmidzina bīstamo eļļas strūkļu, kas rodas, šļūtenei pārsprāgstot.

Norādīt

Īpaša nodiluma izturība, ugunsizturība.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ru__a garums m	Unit
TGF ISO 17	17	50	Reel
TGF ISO 20	20	50	Reel
TGF ISO 23	23	50	Reel
TGF ISO 25	25	50	Reel
TGF ISO 27	27	50	Reel
TGF ISO 31	31	50	Reel
TGF ISO 33	33	50	Reel
TGF ISO 36	36	50	Reel
TGF ISO 40	40	50	Reel
TGF ISO 44	44	50	Reel
TGF ISO 47	47	50	Reel
TGF ISO 53	53	50	Reel
TGF ISO 55	55	50	Reel
TGF ISO 60	60	50	Reel
TGF ISO 66	66	50	Reel
TGF ISO 73	73	50	Reel
TGF ISO 93	93	50	Reel
TGF ISO 112	112	50	Reel
TGF ISO 127	127	50	Reel