



Blīvējuma veids 1 + 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 + 2
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Pretvārsts, savienotājs
 Standarts
 DIN 3865
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	S1	S2	S3
XRD NW 04 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 250	6	58.0	29.0	19	17	14
XRD NW 06 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 250	8	59.0	30.0	24	22	17
XRD NW 08 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 250	10	69.5	40.5	27	24	19
XRD NW 10 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 250	12	72.5	43.5	30	27	22
XRD NW 13 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 250	15	77.5	47.5	36	32	27
XRD NW 16 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 160	18	83.5	51.5	41	38	32
XRD NW 20 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 160	22	93.5	61.5	50	46	36
XRD NW 25 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 100	28	102.5	69.5	60	55	41
XRD NW 32 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 100	35	117.5	74.5	70	65	50
XRD NW 40 HL VA	apm. 1 bar	L	PN 100	42	119.0	74.0	70	65	60
XRD NW 03 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 400	6	63.5	34.5	19	17	17
XRD NW 04 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 400	8	63.5	34.5	19	17	19
XRD NW 06 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 400	10	72.5	40.5	24	22	22
XRD NW 08 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 400	12	74.5	42.5	27	24	24
XRD NW 10 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 315	14	82.5	47.5	32	27	27
XRD NW 13 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 315	16	86.5	50.5	36	32	30
XRD NW 16 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 250	20	97.5	54.5	41	38	36
XRD NW 20 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 250	25	106.5	58.5	50	46	46
XRD NW 25 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 250	30	122.5	69.5	60	55	50
XRD NW 32 HS VA	apm. 1 bar	S	PN 250	38	136.5	75.5	70	65	60

Ø = cauruļes ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens