



Blīvējuma veids 1
 Gredzenblīves blīvējums
 Savienojums 1
 UN/UNF ārējā vītne
 Blīvējuma veids 2
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 ORFS ārējās vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Plūsmas virziens uz ieskrūvējamo tapu

Produkts

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d mm	G1	G2	L mm	L1 mm	S1	S2
HZO 04 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	3.5	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	45.5	34.5	19	19
HZO 06 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	5.5	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	54.5	42.5	22	24
HZO 08 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	5.5	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	60.5	46.5	24	27
HZO 10 HJOF	apm. 1 bar	PN 315	11.5	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	71.0	55.0	32	36
HZO 12 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	15.0	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	79.0	60.5	41	46
HZO 16 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	19.0	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	82.5	64.0	46	50
HZO 20 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	24.0	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	92.5	74.0	60	60
HZO 24 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	29.0	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	99.5	81.0	65	70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens