

Noņemams vārsts, savienotājs



Blīvējuma veids 1 - 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 1 - 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Konstrukcija
 T-veida
 Modelis
 Noņemams vārsts, savienotājs
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Ar divām noslēdzamām ieplūdēm un vienu atplūdi.

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	M	Ø d mm	L4 mm	L7 mm	S1
XWV NW 06 HL	L	PN 160	8	M 14 x 1.5	4.5	14.0	21	14
XWV NW 08 HL	L	PN 160	10	M 16 x 1.5	6.0	15.0	22	17
XWV NW 10 HL	L	PN 160	12	M 18 x 1.5	7.5	17.0	24	19
XWV NW 13 HL	L	PN 160	15	M 22 x 1.5	10.0	21.0	28	19
XWV NW 03 HS	S	PN 400	6	M 14 x 1.5	3.0	16.0	24	14
XWV NW 04 HS	S	PN 400	8	M 16 x 1.5	4.5	17.0	24	17
XWV NW 06 HS	S	PN 400	10	M 18 x 1.5	6.0	17.5	25	19
XWV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	7.5	24.5	33	22

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs