

Eļļas iztecināšanas skrūve ar vārstu



Blīvējuma veids 1  
 A veida  
 Savienojums 1  
 UN/UNF ārējā vītne  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Iztecināšanas vārsts  
 Piegādes apjoms  
 ar vara gredzenu un noslēgvāciņu  
 Temperatūra maks.  
 200 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C

## Apraksts

BOE eļļas iztecināšanas skrūve miera stāvoklī ir noslēgta (apaļa šķērsriezuma gredzena blīvējums). Uzskrūvējot eļļas iztecināšanas šļūteni, vārsts tiek atvērts tā, ka eļļa var iztecēt.

## Norādot

Aizsargvāciņā esošās blīvējošās paplāksnes materiāls: NBR.  
 Vārsta līgdas blīvējuma materiāls: FPM (Viton).

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	Materiāls
BOE U 1/2-20	1/2"-20 UNF	M 22 x 1.5	Tērauds
BOE U 5/8-18	5/8"-18 UNF	M 22 x 1.5	Tērauds
BOE U 3/4-16	3/4" -16 UNF	M 26 x 1,5	Tērauds
BOE U 7/8-14	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	Tērauds
BOE U 1-12	1" -12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/8-12	1.1/8"-12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/2-12	1.1/2"-12 UNF	M 26 x 1,5	Misiņš
BOE U 1 1/16-12	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	Misiņš