

K-WV 3/2 ELEKTROPNEU

BISTABIL 3V

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

3/2-way pilot valve, bistable



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Aizsardzības veids
IP 65
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Elektriskais pieslēgums
Connector Type B acc. to ISO 4400
min. darba spiediens
1,5 bar
Vārsta korpusa
Aluminium alloy

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Spriegums	Vadība	Tipizmērs
K- 07 15 01 24	M5	M 5	300	34	24 V DC	Bistabil	100
K- 07 15 01 25	G 1/8"	G 1/8	500	34	24 V DC	Bistabil	100
K- 07 15 01 26	G 1/8"	G 1/8	750	34	24 V DC	Bistabil	200
K- 07 15 01 27	G 1/4"	G 1/4	850	34	24 V DC	Bistabil	200
K- 07 15 01 28	G 1/4"	G 1/4	1300	34	24 V DC	Bistabil	300
K- 07 15 01 29	G 3/8"	G 3/8	1500	34	24 V DC	Bistabil	300
K- 07 15 01 30	M5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	100
K- 07 15 01 31	G 1/8"	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	100
K- 07 15 01 32	G 1/8"	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	200
K- 07 15 01 33	G 1/4"	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	200
K- 07 15 01 34	G 1/4"	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	300
K- 07 15 01 35	G 3/8"	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz	Bistabil	300