

K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting



Ekspluatācijas spiediens
0 - 10 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vārsta korpuss
Aluminium alloy

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Pārslēgšanas sviras krāsa	Slēguma shēmas numurs
K- 07 15 01 53	G 1/8"	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 01 54	G 1/8"	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 01 55	G 1/8"	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 01 56	G 1/4"	G 1/4	550	Black	1
K- 07 15 01 57	G 1/4"	G 1/4	550	Red	1
K- 07 15 01 58	G 1/4"	G 1/4	550	green	1