

# K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
Up to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Vārsta korpuss  
Aluminium alloy

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Tipizmērs
K- 07 15 01 85	M5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8"	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8"	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4"	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4"	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8"	G 3/8	1500	26	300