



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Modelis
Vītnes noslēgs ar iekšējo sešstūri
Konstrukcija
Taisna
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Pieejams arī bez blīvējuma kā FHR.

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	G	D mm	i mm	l mm	S mm
VHR 90-1/8 ED	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12.0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17.0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17.0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19.0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21.0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	G 1" -11	40	16	22.5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22.5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22.5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	G 2" -11	72	24	34.5	32

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens