

# K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL

## 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
Up to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērījums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Vārsta korpuss  
Aluminium alloy

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurpl_de nom.<br>l/min | Slēguma shēmas numurs | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| K- 07 15 01 79 | M5          | M 5                     | 300                     | 25                    | 100       |
| K- 07 15 01 80 | G 1/8"      | G 1/8                   | 500                     | 25                    | 100       |
| K- 07 15 01 81 | G 1/8"      | G 1/8                   | 750                     | 25                    | 200       |
| K- 07 15 01 82 | G 1/4"      | G 1/4                   | 850                     | 25                    | 200       |
| K- 07 15 01 83 | G 1/4"      | G 1/4                   | 1300                    | 25                    | 300       |
| K- 07 15 01 84 | G 3/8"      | G 3/8                   | 1500                    | 25                    | 300       |