

K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
Up to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums
G 1/8
Vārsta korpuss
Aluminium alloy

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurpl_de nom. l/min | Slēguma shēmas numurs | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| K- 07 15 01 73 | M5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8" | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8" | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4" | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4" | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8" | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |