

K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

5/2-way pilot valve, bistable



Ekspluatācijas spiediens
1.5 - 8 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Aizsardzības veids
IP 65
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Elektriskais pieslēgums
Connector Type B acc. to ISO 4400
min. darba spiediens
1,5 bar
Vārsta korpusa
Aluminium alloy

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Spriegums	Vadība	Tipizmērs
K- 07 15 02 61	M5	M 5	300	36	24 V DC	Bistabil	100
K- 07 15 02 62	G 1/8"	G 1/8	500	36	24 V DC	Bistabil	100
K- 07 15 02 63	G 1/8"	G 1/8	750	36	24 V DC	Bistabil	200
K- 07 15 02 64	G 1/4"	G 1/8	850	36	24 V DC	Bistabil	200
K- 07 15 02 65	G 1/4"	G 1/4	1300	36	24 V DC	Bistabil	300
K- 07 15 02 66	G 3/8"	G 1/4	1500	36	24 V DC	Bistabil	300
K- 07 15 02 67	G 1/2"	G 1/2	2000	36	24 V DC	Bistabil	400
K- 07 15 02 68	M5	M 5	300	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	100
K- 07 15 02 69	G 1/8"	G 1/8	500	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	100
K- 07 15 02 70	G 1/8"	G 1/8	750	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	200
K- 07 15 02 71	G 1/4"	G 1/8	850	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	200
K- 07 15 02 72	G 1/4"	G 1/4	1300	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	300
K- 07 15 02 73	G 3/8"	G 1/4	1500	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	300
K- 07 15 02 74	G 1/2"	G 1/2	2000	36	230 V, 50 Hz	Bistabil	400