


# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU

## MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +70 °C  
Aizsardzības veids  
IP 65  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Elektriskais pieslēgums  
Connector Type B acc. to ISO 4400  
min. darba spiediens  
1,5 bar  
Vārsta korpusa  
Aluminium alloy

### Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

### Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Spriegums	Vadība	Tipizmers
K- 07 15 02 47	M5	M 5	300	35	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 02 48	G 1/8"	G 1/8	500	35	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 02 49	G 1/8"	G 1/8	750	35	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 02 50	G 1/4"	G 1/8	850	35	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 02 51	G 1/4"	G 1/4	1300	35	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 02 52	G 3/8"	G 1/4	1500	35	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC	Monostabil	400
K- 07 15 02 54	M5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 02 55	G 1/8"	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 02 56	G 1/8"	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 02 57	G 1/4"	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 02 58	G 1/4"	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	300
K- 07 15 02 59	G 3/8"	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz	Monostabil	400