



Blīvējuma veids 1  
E veida  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Modelis  
Vitnes noslēgs ar iekšējo sešstūri  
Konstrukcija  
Taisna  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	G	D mm	i mm	l mm	S mm
VHR 90-1/8 ED VA	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12.0	5
VHR 90-1/4 ED VA	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17.0	6
VHR 90-3/8 ED VA	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17.0	8
VHR 90-1/2 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19.0	10
VHR 90-3/4 ED VA	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21.0	12
VHR 90-1 ED VA	PN 400	G 1" -11	40	16	22.5	17
VHR 90-1 1/4 ED VA	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22.5	22
VHR 90-1 1/2 ED VA	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22.5	24

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens