

K-WV 5/2 MANU K DREHHEB

SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting



Ekspluatācijas spiediens
0 - 10 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vārsta korpuss
Aluminium alloy

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurpl_de nom. l/min | Pārslēgšanas sviras krāsa | Slēguma shēmas numurs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| K- 07 15 03 02 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | Black | 3 |
| K- 07 15 03 03 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | Red | 3 |
| K- 07 15 03 04 | G 1/8" | G 1/8 | 450 | green | 3 |
| K- 07 15 03 05 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | Black | 3 |
| K- 07 15 03 06 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | Red | 3 |
| K- 07 15 03 07 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | green | 3 |